



COVEMAT

LAVEUSES ESSOREUSES FIXES MEDIUM-ESSORAGE LMN-10, 14, 18, 27

CARACTÉRISTIQUES

- ✚ Laveuse medium essorage, avec ancrage au sol.
- ✚ Carrosserie, tambour et cuve en acier inoxydable.
- ✚ 4 Bacs à produits pour le dosage manuel, et branchements pour pompe doseuse
- ✚ Variateur de fréquence 50-60 Hz.
- ✚ Facteur G - 200.
- ✚ Deux programmeurs électroniques :
- ✚ **Modèle M:** 16 programmes pré-établis (réglage du temps, de la température et du niveau d'eau). 4 signaux d'entrée pour pompe doseuse et 2 entrées d'eau (eau chaude et froide)
- ✚ **Modèle MP:** 16 programmes pré-établis, avec un total de 99 programmes au choix. Fonction **Wet Cleaning** compris dans toute la gamme, 7 signaux pour pompe doseuse, 3 entrées d'eau, prise pc, menu entretien pour techniciens. Nouvelle fonction OPTIMAL LOADING indication du poids réel pour économie d'eau, d'énergie et de produit.
- ✚ Raccordement pour le dosage automatique à l'arrière de la machine.
- ✚ Possibilité de branchement à une centrale de paiement.

MODÈLES LIVRE-SERVICE

- ✚ Monnayeur intégré dans la carrosserie.
- ✚ Possibilité de programmer différent prix pour chaque programme.
- ✚ Les touches « Avance », « Programme Express » et « Rinçage Extra » sont bloquées.
- ✚ L'Arrêt thermique n'est pas possible avec cette version libre-service.
- ✚ 4 programmes rapides (30 minutes)
- ✚ Possibilité de choisir entre les 16 programmes standards.
- ✚ Possibilité de changer le temps et la température de chaque phase.
- ✚ 4 signaux pour dosage automatique.
- ✚ Option : augmentation ou diminution du niveau de l'eau
- ✚ Indication du temps restant.



Livre-Service



COVEMAT

CARACTÉRISTIQUES

Tambour	Unité	LMN-10	LMN-14	LMN-18	LMN-27
Capacité	Kg	10	13	18	25
Diametre Ø	mm	532	620	620	700
Profondeur	mm	425	430	600	680
Volume	dm3	100	130	180	250
Hauteur porte	mm	408	427	474	500
Diamètre porte	mm	290	373	373	373
Puissance					
Moteur	kW	0,75	1	2,2	3
Résistance électrique	kW	6	9	12	18
Branchement					
Entrée Eau	Inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Entrée Vapeur	Inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Vidange	Inch	2"	2"	2"	2-1/2"
Essorage					
Vitesse de lavage	r.p.m.	50	50	50	47
Vitesse d'essorage	r.p.m.	820	760	760	715
Facteur G	-	200	200	200	200
Microprocesseur M		OUI	OUI	OUI	OUI
Microprocesseur MP		Mai'12	Mai'12	Mai'12	Mai'12
Version Livre-Service		OUI	OUI	OUI	OUI
Pompe vidange		OPT	OPT	NON	NON



COVEMAT

Encombrement machine	Unité	LMN-10	LMN-14	LMN-18	LMN-27
Largeur	mm	692	788	788	884
Profondeur	mm	805	870	1080	1150
Hauteur	mm	1155	1300	1300	1404
Poids net	Kg	208	250	340	500

Encombrement Emballage	Unité	LMN-10	LMN-14	LMN-18	LMN-27
Largeur	mm	740	840	840	935
Profondeur	mm	995	1010	1220	1376
Hauteur	mm	1350	1450	1450	1550
Poids brut	Kg	223	270	365	530